

## DIN 472-E External Circlip

Nominal Diameter	Part n° DIN 472-I	s	a max.	b=	d <sub>3</sub>	Surface Treatment	d <sub>5</sub> min.	Box quantity	Outer box quantity	
58	01095412	2	-0,07	6,9	5,2	62,2 +1,1 / -0,46	F	2,5	100	800
60	01095420	2	-0,07	7,3	5,4	64,2 +1,1 / -0,46	F	2,5	100	800
62	01095439	2	-0,07	7,3	5,5	66,2 +1,1 / -0,46	F	2,5	100	800
63	01095447	2	-0,07	7,3	5,6	67,2 +1,1 / -0,46	F	2,5	100	800
65	01095463	2,5	-0,07	7,6	5,8	69,2 +1,1 / -0,46	F	3	75	600
68	01095471	2,5	-0,07	7,8	6,1	72,5 +1,1 / -0,46	F	3	75	600
70	01095480	2,5	-0,07	7,8	6,2	74,5 +1,1 / -0,46	F	3	75	600
72	01095498	2,5	-0,07	7,8	6,4	76,5 +1,1 / -0,46	F	3	75	600
75	01095500	2,5	-0,07	7,8	6,6	79,5 +1,1 / -0,46	F	3	75	600
78	01095527	2,5	-0,07	8,5	6,8	82,5 +1,3 / -0,54	F	3	75	600
80	01095535	2,5	-0,07	8,5	7	85,5 +1,3 / -0,54	F	3	75	600
82	01095543	2,5	-0,07	8,5	7	87,5 +1,3 / -0,54	F	3	75	600
85	01095551	3	-0,07	8,6	7,2	90,5 +1,08 / -0,54	F	3,5	50	400
90	01095578	3	-0,07	8,6	7,6	95,5 +1,08 / -0,54	F	3,5	50	400
92	01095586	3	-0,08	8,7	7,8	97,5 +1,3 / -0,54	F	3,5	50	200
95	01095594	3	-0,07	8,8	8,1	100,5 +1,08 / -0,54	F	3,5	50	400
98	01095607	3	-0,08	9,0	8,3	103,5 +1,3 / -0,54	F	3,5	50	200
100	01095615	3	-0,07	9	8,4	100,5 +1,08 / -0,54	F	3,5	50	400
102	01095623	4	-0,1	9,5	8,5	108 +1,3 / -0,54	A	3,5	25	200
105	01095631	4	-0,07	9,5	8,7	112 +1,08 / -0,54	A	3,5	40	160
110	01095658	4	-0,07	10,4	9	117 +1,08 / -0,54	A	3,5	40	160
112	01095666	4	-0,1	10,5	9,1	119 +1,5 / -0,63	A	3,5	40	200
115	01095674	4	-0,07	10,5	9,3	122 +1,26 / -0,63	A	3,5	40	160
120	01095682	4	-0,07	11	9,7	127 +1,26 / -0,63	A	3,5	40	160
125	01095690	4	-0,07	11	10	132 +1,26 / -0,63	A	4	40	160
130	01095703	4	-0,07	11	10,2	137 +1,26 / -0,63	A	4	40	160
135	01095711	4	-0,07	11,2	10,5	142 +1,26 / -0,63	A	4	40	160
140	01095720	4	-0,07	11,2	10,7	147 +1,26 / -0,63	A	4	40	160
145	01095738	4	-0,07	11,4	10,9	152 +1,26 / -0,63	A	4	40	160
150	01095746	4	-0,07	12	11,2	158 +1,26 / -0,63	A	4	40	160
155	01095754	4	-0,1	12,0	11,4	164 +1,5 / -0,63	A	4	40	160
160	01095762	4	-0,1	13,0	11,6	169 +1,5 / -0,63	A	4	40	160
165	01095770	4	-0,1	13,0	11,8	174,5 +1,5 / -0,63	A	4	40	40
170	01095789	4	-0,1	13,5	12,2	179,5 +1,5 / -0,63	A	4	40	40
175	01095797	4	-0,1	13,5	12,7	184,5 +1,7 / -0,72	A	4	40	40
180	01095800	4	-0,1	14,2	13,2	189,5 +1,7 / -0,72	A	4	40	40
185	01095818	4	-0,1	14,2	13,7	194,5 +1,7 / -0,72	A	4	40	40
190	01095826	4	-0,1	14,2	13,8	199,5 +1,7 / -0,72	A	4	40	40
195	01095834	4	-0,1	14,2	13,8	204,5 +1,7 / -0,72	A	4	40	40
200	01095842	4	-0,1	14,2	14	209,5 +1,7 / -0,72	A	4	40	40

### Material specifications:

SPRING STEEL

< ø49 HRc 47÷54 (HV 470-580)

> ø50 HRc 44÷51 (HV 435-530)

### Surface treatment:

A = Anti-rust oil-dipped

F = Phosphated

