



Obejma podwójna dwuśrubowa W5

Obejma podwójna z zamknięciem przegubowym typu GBS.
Obejma występuje w dwóch szerokościach taśmy 20 mm i 25 mm.

Materiał wykonania:
Stal kwasoodporna, antymagnetyczna AISI316 DIN1.4404

Kod produktu	Min ø. mm	Max. ø mm	Szerokość taśmy
AB032/040-W5	32	40	20
AB036/045-W5	36	45	20
AB040/050-W5	40	50	20
AB045/055-W5	45	55	20
AB050/060-W5	50	60	20
AB055/065-W5	55	65	20
AB060/070-W5	60	70	20
AB065/075-W5	65	75	20
AB070/080-W5	70	80	20
AB075/085-W5	75	85	20
AB080/090-W5	80	90	20
AB085/095-W5	85	95	20
AB090/100-W5	90	100	20
AB095/105-W5	95	105	20
AB100/110-W5	100	110	20
AB105/115-W5	105	115	20
AB110/120-W5	110	120	20
AB115/125-W5	115	125	20
AB120/130-W5	120	130	20
AB125/135-W5	125	135	20
AB130/140-W5	130	140	20
AB135/145-W5	135	145	20
AB140/150-W5	140	150	20
AB145/155-W5	145	155	20
AB150/160-W5	150	160	20
AB155/165-W5	155	165	20
AB160/170-W5	160	170	20
AB165/175-W5	165	175	20
AB170/180-W5	170	180	20
AB180/190-W5	180	190	20
AB190/205-W5	190	205	25
AB200/215-W5	200	215	25
AB210/225-W5	210	225	25
AB220/235-W5	220	235	25
AB230/245-W5	230	245	25
AB240/255-W5	240	255	25
AB250/265-W5	250	265	25
AB260/275-W5	260	275	25
AB270/280-W5	270	285	25
AB270/285-W5	280	295	25
AB280/295-W5	290	305	25
AB290/305-W5	290	305	25
AB300/315-W5	300	315	25
AB310/325-W5	310	325	25

*Zastrzegamy możliwość zmian technicznych