



Obejma podwójna dwuśrubowa W1

Obejma podwójna z zamknięciem przegubowym typu GBS.
Obejma występuje w dwóch szerokościach taśmy 20 mm i 25 mm.
Materiał wykonania:
Stal ocynkowana DIN1.0213 galwanizowana Cr3.

Kod produktu	Min ø. mm	Max. ø mm	Szerokość taśmy
AB032/040-W1	32	40	20
AB036/045-W1	36	45	20
AB040/050-W1	40	50	20
AB045/055-W1	45	55	20
AB050/060-W1	50	60	20
AB055/065-W1	55	65	20
AB060/070-W1	60	70	20
AB065/075-W1	65	75	20
AB070/080-W1	70	80	20
AB075/085-W1	75	85	20
AB080/090-W1	80	90	20
AB085/095-W1	85	95	20
AB090/100-W1	90	100	20
AB095/105-W1	95	105	20
AB100/110-W1	100	110	20
AB105/115-W1	105	115	20
AB110/120-W1	110	120	20
AB115/125-W1	115	125	20
AB120/130-W1	120	130	20
AB125/135-W1	125	135	20
AB130/140-W1	130	140	20
AB135/145-W1	135	145	20
AB140/150-W1	140	150	20
AB145/155-W1	145	155	20
AB150/160-W1	150	160	20
AB155/165-W1	155	165	20
AB160/170-W1	160	170	20
AB165/175-W1	165	175	20
AB170/180-W1	170	180	20
AB180/190-W1	180	190	20
AB190/205-W1	190	205	25
AB200/215-W1	200	215	25
AB210/225-W1	210	225	25
AB220/235-W1	220	235	25
AB230/245-W1	230	245	25
AB240/255-W1	240	255	25
AB250/265-W1	250	265	25
AB260/275-W1	260	275	25
AB270/285-W1	270	285	25
AB280/295-W1	280	295	25
AB290/305-W1	290	305	25
AB290/305-W1	290	305	25
AB300/315-W1	300	315	25
AB310/325-W1	310	325	25

*Zastrzegamy możliwość zmian technicznych