




OBEJMY GBS W2

to obejmy o podwyższonej wytrzymałości. Konstrukcja obejmy zapewnia bezpieczne mocowanie węży, rur oraz przewodów. Specjalny profil taśmy zapobiega uszkodzeniom powierzchni mocowanego przewodu podczas montażu.

GBS charakteryzuje duża siła zacisku, obejma posiada dwa pełne sworznie skręcane śrubą metryczną z łbem sześciokątnym.

Materiał: Stal nierdzewna AISI430



Wykonanie	Numer katalogowy	Rozmiar w mm [A]	Szerokość taśmy [B]	Ø D ±0.2	Rozmiar śruby [E]	Grubość taśmy [C]	Ilość w opakowaniu
W2	872019	17-19	18	19	M5	0,7	50
W2	872021	19-21	18	21			50
W2	872022	20-22	18	22			50
W2	872023	21-23	18	23			50
W2	872025	23-25	18	25			50
W2	872027	25-27	18	27			50
W2	872028	26-28	18	28			50
W2	872031	27-29	18	29			50
W2	872029	29-31	20	31	M6	0,9	50
W2	872035	32-35	20	35			50
W2	872037	34-37	20	37			50
W2	872039	36-39	20	39			50
W2	872043	40-43	20	43			25
W2	872046	42-46	22	46			25
W2	872047	44-47	22	47			25
W2	872051	48-51	22	51			25
W2	872055	52-55	22	55			25
W2	872059	56-59	22	59			25
W2	872063	60-63	22	63			25
W2	872067	64-67	22	67			25
W2	872073	68-73	24	73	M8	1	25

*Zastrzegamy możliwość zmian technicznych

Wykonanie	Numer katalogowy	Rozmiar w mm [A]	Szerokość taśmy [B]	Ø D ±0.2	Rozmiar śruby [E]	Grubość taśmy [C]	Ilość w opakowaniu
W2	872079	74-79	24	79	M8	1	25
W2	872085	80-85	24	85			25
W2	872091	86-91	24	91			25
W2	872097	92-97	24	97			25
W2	872103	98-103	24	103			25
W2	872112	104-112	24	112			25
W2	872121	113-121	24	121			25
W2	872130	122-130	26	130			25
W2	872139	131-139	26	139	M10	1,2	10
W2	872148	140-148	26	148			10
W2	872161	149-161	26	161			10
W2	872174	162-174	26	174			10
W2	872187	175-187	26	187			10
W2	872200	188-200	26	200			10
W2	872213	201-213	26	213			10
W2	872226	214-226	26	226			10
W2	872239	227-239	26	239			10
W2	872252	240-252	26	252			10
W2	872265	253-265	26	265			10
W2	872278	266-278	26	278			10
W2	872284	272-284	26	284			10
W2	872291	279-291	26	291			10
W2	872304	292-304	26	304			10
W2	872317	304-317	26	317			10
W2	872334	322-334	26	334			10
W2	872345	333-345	26	345			10
W2	872350	338-350	26	350			10
W2	872367	355-367	26	367			10
W2	872386	374-386	26	386			10
W2	872405	395-405	26	405			10
W2	872425	415-425	26	425			10
W2	872437	425-437	26	437			10
W2	872518	506-518	26	518			10

*Zastrzegamy możliwość zmian technicznych